

TYPICO TALA#502



Anwendungsgebiete

Druck, Leuchtkästen, Lichtdecken und -felder

Vorzüge

Dieses Material bietet eine sichtbare Gewebestruktur und lässt sich ausgezeichnet bedrucken. Außerdem ist es relativ unempfindlich für Weißbruch und kann gut hinterleuchtet werden.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester
Gewebebreite	505 cm
Gewebedicke	460 µm
Flächengewicht	255 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	625 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	1024 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	42,8 %
Licht, sonstiges	

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	
Schallabsorberklasse	
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	nicht akustisch wirksam