

TYPICO TALA#603



Anwendungsgebiete

Textilfassaden, Sonnenschutz

Vorzüge

Geschlossene Fassadenmembran mit sehr hochwertiger Oberflächenbeschichtung und ausgezeichneter Lichtdurchlässigkeit.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester / PVC beschichtet
Gewebebreite	300 cm
Gewebedicke	600 µm
Flächengewicht	690 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	3000 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	3000 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß + 5 Farben
Bedruckbar	ja

Licht

Porosität	39 %
Licht, sonstiges	

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s2,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	NFP 92-503 M2

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	
Schallabsorberklasse	
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	nicht akustisch wirksam