

TYPICO TALA#802



Anwendungsgebiete

Innenbereich, Lichtdecken, Messestand- und Theaterbau

Vorzüge

Nicht brennbar, somit geeignet für Gebäude mit höchsten Sicherheitsansprüchen (Öffentliche Gebäude, Schulen, Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Parkhäuser, ...). In hoher Qualität bedruckbar.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Glasfaser
Gewebebreite	320 cm
Gewebedicke	240 µm
Flächengewicht	270 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	2700 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	3250 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	30,0 %
Licht, sonstiges	

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	A2-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	
Schallabsorberklasse	
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	nicht akustisch wirksam